Energy Management Solutions
Diesel Storage & Dispensing
Česká Republika

FuelMaster®
Řešení pro skladování a výdej motorové nafty

Dostupné kapacity
od 1 500 do 9 000 litrů

kingspan.cz/nadrze

Kingspan®

Stacionární nádrže skladování a interní výdej motorové nafty

Hlavní výhody

Dvouplášťová konstrukce
Úplná ochrana skladované nafty bez rizika kontaminace nebo úniku

Bezvadná kvalita
Vysoce kvalitní polyethylen zaručuje pevnost a trvanlivost výrobku

Bezproblémový provoz
10 let záruky na nádrž a 2 roky na vybavení

Nejvyšší standardy
Výrobek je certifikován ISO a OFCERT, má kladné požární stanovisko a stanovisko EIA a byl schválen úřadem pro ochranu životního prostředí.

Smart Monitoring
Sledování hladiny kapalin ve vašich nádržích 24/7 lokálním monitorováním nebo také vzdáleným monitorováním

Návratnost investice
Díky velké skladovací kapacitě lze nádrže používat k nákupu velkého množství nafty, což šetří čas i peníze

Odolnost proti korozi
Žádná nevzhledná rez nebo degradace produktu na rozdíl od nádrží vyrobených z jiných materiálů

Zabezpečení
Výdejní prostor s uzamykatelnými dveřmi chrání před neoprávněným přístupem

Odolnost proti povětrnostním vlivům
Nádrže jsou odolné vůči drsným proměnlivým povětrnostním podmínkám a UV záření

Mobilita
Prázdnou nádrž lze snadno přemístit na jiné místo na dvoře nebo na farmě

Energy Management Solutions
Diesel Storage & Dispensing

Evropská produkce | Více než 40 let zkušeností | Záruka 10 let

Pořiďte si nádrž na naftu FuelMaster® a ušetřete na velkoobchodních nákupech pohonných hmot!

Nádrže FuelMaster® jsou komplexní nabídkou vybavení pro firmy a soukromé osoby vlastnící vozidla se vznětovými motory např. zemědělské stroje, nákladní vozy, dodávky, speciální stroje atd.

Nádrže FuelMaster® jsou k dispozici v různých variantách vybavení, včetně snadno použitelného navijáku. To umožňuje efektivně spravovat a monitorovat množství uskladněné nafty v závislosti na potřebách uživatelů.

Dvouplášťová konstrukce nádrží FuelMaster® zajišťuje ochranu skladované látky, a uzamykatelný výdejní prostor zabraňuje přístupu nepovolaných osob.

Vlastnosti výrobku: spolehlivost, bezproblémový provoz a 10ti letá záruka*.

Správa nádrží a monitorovacích systémů

Nádrže FuelMaster® jsou vybaveny produkty Smart Monitoring, které umožňují spolehlivou kontrolu množství skladované látky v nádrži.

FuelMaster® | Standard 1
se systémem monitorování nádrže (pro objem 5 000 litrů a 9 000 litrů)

Watchman® Sonic Plus Advanced je lokální systém monitorování kapaliny v nádrži, který uživatelům umožňuje průběžně kontrolovat hladinu nafty. Jejich výhodou je, že signalizují nízké hladiny kapaliny a přeplnění a také čidlo úniku.

FuelMaster® | Standard 2
se systémem monitorování nádrží

Na rozdíl od standardu 1 je revoluční elektronický měřič Watchman® Sonic Plus Advanced k dispozici ve všech kapacitách této varianty vybavení.

FuelMaster® | Standard 3
s Watchman® Flo

Inteligentní měření hladiny a průtoku s ovládáním čerpadla, naléváním, řízením hladiny kapaliny a alarmy - vše ovládané z intuitivní mobilní aplikace.

FuelMaster® | STANDARD PRO
s přístupem Watchman® Access system

Přístupový terminál Watchman® Access poskytuje plnou kontrolu a přehled o palivu v připojení 4G/LTE. Systém je ceněn mimo jiné pro kontrolu přístup uživatelů a vozidel, správu více nádrží v reálném čase nebo průběžné měření množství a teploty paliva pro odhalení neoprávněných odběrů.

Dostupní kapacity a rozměry nádrží

FM1500

Objem	1500 litrů
Délka	1720 mm
Šířka	1400 mm
Výška	1965 mm

FM2500

Objem	2500 litrů
Délka	2085 mm
Šířka	1765 mm
Výška	2000 mm

FM5000 Standard 1

Objem	5000 litrů
Průměr	2460 mm
Výška	2050 mm

FM5000 Standard 2

Objem	5000 litrů
Délka	2700 mm
Šířka	2230 mm
Výška	2340 mm

FM5000 Standard 2 +navijáк, Standard 3

Objem	5000 litrů
Délka	2850 mm
Šířka	2230 mm
Výška	2340 mm

FM9000

Objem	9000 litrů
Délka	3280 mm
Šířka	2450 mm
Výška	2950 mm

Uvedené rozměry jsou orientační. Rozdíly vyplývají z technologie výroby a způsobu používání výrobku.
*10letá záruka na nádrž a 2 roky na vybavení. Záruka se vztahuje na výrobek používaný v souladu s pokyny výrobce.

Specifikace produktů

	Standard 1	Standard 2	Standard 3	Standard PRO
Čerpadlo	PIUSI 79 l/min*	PIUSI 79 l/min*	PIUSI 79 l/min*	PIUSI 79 l/min*
Digitální počítadlo	PIUSI K24 nebo K600(1)	PIUSI K600/B3	Průtokoměr Pulser K600	Průtokoměr Pulser K600
Výdejní hadice	8 m 3/4″	8 m 3/4″	8 m 3/4″	8 m 3/4″
Automatická výdejní pistole	Automatický A60	Automatický A60	Automatický A60	Automatický A60
Držák automatické výdejní pistole s mikrovypínačem			•	•
Monitoring nádrže	Hodinový ukazatel hladiny (1500 a 2500 l) Watchman® Sonic Plus Advanced (5000 a 9000 l)	Watchman® Sonic Plus Advanced Snímač hladiny a průtoku	Watchman® Flo Inteligentní měření hladiny a průtoku	Palivový terminál Watchman® Access 4G/LTE
Snímač max. hladiny	•	•	•	•
Tlaková sonda Keller s měřením teploty				•
Palivový filtr	30 µm s odlučovačem vody	30 µm s odlučovačem vody	Skleněný s odlučovačem vody	Skleněný s odlučovačem vody
Naviják		•(2)	•	•(2)
Europřípojka 2″		•	•	•
Plnící potrubí	Pro objem 9000 l	Pro objem 9000 l	Pro objem 9000 l	Pro objem 5000 l (velká distribuční skříň) a 9000 l
Osvětlení PRO LED		•	•	•
Vnější poklop	•(3)	•	•	•

*Uvedené hodnoty se vztahují k maximálnímu průtoku stanovenému výrobcem čerpadla. Skutečný průtok je nižší a závisí na specifikaci sacího a výtlačného systému, jeho údržbě, kvalitě skladované kapaliny a teplotě.

(1) Digitální průtokoměr K24 (namontované na čerpadle) pro měření výkonu: 1500, 2500, 5000 l
Digitální průtokoměr K600 pro měření výkonu: 9000 l

(2) Specifikace s navijákem namontovaným ve variantě nádrže 5000 l s velkým housingem

(3) Bez krytu otvoru pro objem 1500 a 2500 l