

NÁDRŽE NA TOPNÝ OLEJ

SYSTÉM BEZPEČNÉHO SKLADOVÁNÍ TOPNÉHO OLEJE

MOŽNÉ VYUŽITÍ

Nádrže jsou určeny na skladování topného oleje, který slouží k vytápění budov a jiných objektů.

Díky své konstrukci a širokému rozsahu kapacit, jsou nádrže ideálním řešením nejen pro průmyslové podniky, ale i pro privátní sektor (domy, byty).

VÝHODY

- možnost umístit nádrž do budov
- nádrže lze umístit i mimo objekt kde není dostatek prostoru
- jednoduchá montáž
- nádrže lze umístit též mimo objekt- větší protipožární ochrana objektu
- snadný přístup k plnění nádrže
- výhoda větších nádrží oproti několika menším propojeným do baterie
- estetický vzhled a barva - nevytváří nepříjemný prvek ve vašem prostředí
- nádrže mohou být na přání zákazníka vybaveny topnými páskami s termostatem, jež pomáhají v udržování oleje v požadované teplotě a hustotě
- nádrže jsou odolné vůči extrémně nízkým a vysokým teplotám a také vůči UV záření
- systém bezdrátového monitorování nádrže a jejího stavu hladiny v dosahu až 200 m
- maximální objem nádrže je 9000 litrů

DOSTUPNÉ OBJEMY A ROZMĚRY JEDNOPLÁŠŤOVÝCH NÁDRŽÍ

					
KÓD PRODUKTU OHP00200DG	KÓD PRODUKTU OHP00600DG	KÓD PRODUKTU ORP01000DG	KÓD PRODUKTU OHP01200DG	KÓD PRODUKTU OVP01300DG	KÓD PRODUKTU ORP01500DG
Objem 200 l Délka 0,54 m Šířka 0,54 m Výška 1,01 m	Objem 600 l Délka 1,25 m Šířka 0,73 m Výška 1,04 m	Objem 1000 l Délka 1,95 m Šířka 0,62 m Výška 1,23 m	Objem 1200 l Délka 1,70 m Šířka 1,07 m Výška 1,15 m	Objem 1300 l Průměr 1,20 m Výška 1,40 m	Objem 1500 l Délka 2,10 m Šířka 0,75 m Výška 1,40 m
					
KÓD PRODUKTU OHP01800DG	KÓD PRODUKTU OVP02500DG	KÓD PRODUKTU OHP02500DG	KÓD PRODUKTU OVP03500DG	KÓD PRODUKTU OVP05000DG	KÓD PRODUKTU OVP09000DG
Objem 1800 l Délka 2,15 m Šířka 1,14 m Výška 1,15 m	Objem 2500 l Průměr 1,65 m Výška 1,50 m	Objem 2500 l Délka 2,28 m Šířka 1,28 m Výška 1,34 m	Objem 3500 l Průměr 1,90 m Výška 1,80 m	Objem 5000 l Průměr 2,01 m Výška 2,30 m	Objem 9000 l Průměr 2,30 m Výška 2,85 m

Záruka – na těsnost jednoplášťových nádrží: 2 roky, výbavu nádrží: 2 roky.
Záruka se vztahuje na výrobky používané shodně s návodem výrobce.

VÝHODY DVOUPLÁŠŤOVÝCH NÁDRŽÍ

- › Dvouplášťová konstrukce „nádrž v nádrži“ zajišťuje požadovanou ochranu proti úniku oleje a nabízí též možnost izolace vnitřní nádrže, což umožňuje skladování oleje v případě extrémního tepla či zimy. Toto zaručuje celoroční skladování oleje jak ve venkovním, tak i vnitřním prostředí. Nádrže jsou též odolné proti mechanickému poškození
- › Nádrže skladované ve venkovním prostředí lze též vybavit topnými páskami a termostatem jež zabraňuje nadměrnému chladnutí oleje
- › Jednoduchá instalace dvouplášťových nádrží, není nutné budovat záchytnou jímku



KÓD PRODUKTU
BHP02500DG

Objem 2500 l
Délka 2,46 m
Šířka 1,46 m
Výška 1,52 m



KÓD PRODUKTU
BVP03500DG

Objem 3500 l
Průměr 2,20 m
Výška 1,93 m

DOSTUPNÉ OBJEMY A ROZMĚRY DVOUPLÁŠŤOVÝCH NÁDRŽÍ



KÓD PRODUKTU
BHP00200DG

Objem 200 l
Délka 0,76 m
Šířka 0,76 m
Výška 1,25 m



KÓD PRODUKTU
BHP00600DG

Objem 600 l
Délka 1,44 m
Šířka 0,85 m
Výška 1,25 m



KÓD PRODUKTU
BHP01200DG

Objem 1200 l
Délka 1,90 m
Šířka 1,24 m
Výška 1,37 m



KÓD PRODUKTU
BSP04000DG

Objem 4000 l
Délka 3,17 m
Šířka 1,15 m
Výška 2,34 m



KÓD PRODUKTU
BVP05000DG

Objem 5000 l
Průměr 2,23 m
Výška 2,34 m



KÓD PRODUKTU
BVP09000DG

Objem 9000 l
Průměr 2,45 m
Výška 2,95 m

Záruka – na těsnost dvouplášťových nádrží: 10 let, výbavu nádrží: 2 roky.
Záruka se vztahuje na výrobky používané shodně s návodem výrobce.

VÝBAVA JEDNOPLÁŠŤOVÝCH NÁDRŽÍ

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- › 4" servisní otvor
- › 16" servisní otvor pro nádrže o objemu 3500, 5000 a 9000 litrů
- › 2" plnicí armatura (vnější závit)
- › dva 2" přívodové kroužky s vnitřním závitem (pro instalaci měření hladiny, horního vývodu oleje atd.)
- › 2" plnicí armatura (vnější závit) s odvzdušňovacím ventilem

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- › Systém vývodu oleje s integrovanou sondou měření maximální hladiny (převence přeplnění nádrže)
- › SpillStop - ochrana proti přeplnění nádrže
- › Senzor hladiny oleje s bezdrátovým přijímačem
- › 2" plnicí hrdlo nádrže (pouze pro objemy 3500, 5000 a 9000 litrů)

VÝBAVA DVOUPLÁŠŤOVÝCH NÁDRŽÍ

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- › 16" servisní otvor na vnitřní nádrži, přístupný po demontáži vrchního víka vnější nádrže (platí pro objemy 3500, 5000 a 9000 litrů)
- › 4" servisní otvor na vnitřní nádrži
- › 16" uzamykatelný otvor na vnější nádrži
- › 2" plnicí armatura (vnější závit) vnitřní nádrže
- › Bezdrátový senzor hladiny oleje s integrovaným čidlem úniku oleje do mezipláště
- › Nádrže instalované ve vnitřním prostředí: tři 2" armatury s vnějším závitem pro plnění, vývod oleje a ventilace
- › Nádrže instalované ve venkovním prostředí: 2" plnicí armatura s vnějším závitem na vnitřní nádrži (pro instalaci horního vývodu nebo ventilace)

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- › Systém vývodu oleje s integrovanou sondou měření maximální hladiny (převence přeplnění nádrže)
- › Systém ohřevu topnými páskami a termostatem jež zabraňuje nadměrnému chladnutí oleje
- › SpillStop - ochrana proti přeplnění nádrže
- › 2" plnicí armatura s místem plnění v pracovní výšce

PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁDRŽÍ NA TOPNÝ OLEJ

ČIDLO AKTUÁLNÍ HLADINY OLEJE VČETNĚ INTEGROVANÉHO ČIDLA ÚNIKU DO MEZIPLÁŠTĚ

Zařízení je ve standardním vybavení dvouplášťových nádrží


Čidlo aktuální hladiny oleje s přijímačem včetně displeje, integrované čidlo úniku oleje do mezipláště. Přijímač obsahuje 10-ti škálový displej se stavem hladiny a informací o možném úniku oleje. Vysílač předává rádiový signál do přijímače, který je umístěn v libovolné zásuvce 230V ve vzdálenosti až 200 m.

TOPNÉ PÁSKY

Systém vyhřívání topnými páskami je ideální řešení pro nádrže instalované ve venkovním prostředí nebo v uzavřeném prostředí kde v zimě klesá teplota pod +5°C. Samoregulační systém ohřevu je jen minimálně náročný na spotřebu energie, která je závislá na okolní teplotě. Topný systém může být dodán s přesným termostatem na regulování teploty.



» WatchmanSonic Plus



» Topné těleso s termostatem



» SpillStop - ochrana proti přeplnění nádrže




» Horní vývod nádrže




» Vnější plnicí vedení s 2" přípojkou na pracovní úrovni (pro nádrže o objemu 5000 a 9000 l).


UKÁZKY MOŽNÝCH INSTALACÍ



» Venkovní instalace- varianta 1



» Venkovní instalace- varianta 2



» Vnitřní instalace

Připouštjí se rozdíly v odstínu barvy výrobků na letácích vyplývajících z kvality tisku.
Specifikace výrobků se mohou nepatrně lišit, pro získání aktuální nabídky prosíme kontaktujte naši kancelář.